点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	／

分解整備記録簿

（定期点検用点検整備記録簿写）

か月定期点検整備

使用者の氏名又は名称	自動車登録番号又は車両番号又は車台番号
住　所	点検（整備）時の総走行距離 km

事業用自動車等・別表3

点検の結果及び整備の概要

3（　）

12（　＋　）

■ステアリング装置
- ハンドルの操作具合／ハンドルの遊び、がた
- ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ
- ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み
- ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
- ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
- ☆ステアリング・ナックルの連結部のがた
- ホイール・アライメント
- パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷
- ☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ
- ☆パワー・ステアリングのオイルの量
- パワー・ステアリングの取付けの緩み

■ブレーキ装置
- ブレーキ・ペダルの遊び
- ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間
- ブレーキの効き具合
- パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ（ホイール・パークの作動）
- パーキング・ブレーキの効き具合
- ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- ブレーキ液の量
- ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷
- ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷
- ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- ブレーキ・チャンバのロッドのストローク
- ブレーキ・チャンバの機能
- ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能
- ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり
- ブレーキ倍力装置の油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能
- ブレーキ・カムの摩耗
- ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
- ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗
- ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
- ブレーキのバック・プレートの状態
- ☆ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間
- ☆ブレーキ・パッドの摩耗
- ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷
- センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
- センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
- センタ・ブレーキのライニングの摩耗
- センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
- 二重安全ブレーキ機構の機能

■走行装置
- ☆タイヤの空気圧／☆タイヤの亀裂、損傷
- ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗／スペア・タイヤの空気圧
- ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
- ※ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷
- リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷
- ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた
- リヤ・ホイール・ベアリングのがた

■サスペンション
- リーフ・スプリングの損傷
- リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷
- リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた
- コイル・スプリングの損傷
- コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた
- コイル・サスペンション各部の損傷
- エア・サスペンションのエア漏れ
- ☆エア・サスペンションのベローズの損傷
- ☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷
- エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能
- ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ

■動力伝達装置
- クラッチ・ペダルの遊び
- クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間
- クラッチの作用／クラッチ液の量
- ☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ
- ☆トランスミッション、トランスファのオイルの量
- ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた
- ☆デファレンシャルのオイル漏れ／☆デファレンシャルのオイル量

■電気装置
- ☆スパーク・プラグの状態（白金プラグ、イリジウム・プラグは点検省略可）／点火時期
- ディストリビュータのキャップの状態
- バッテリのターミナル部の緩み、腐食
- 電気配線の接続部の緩み、損傷

■エンジン
- 低速、加速の状態
- 排気ガスの色／CO、HCの濃度
- ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
- シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態
- エンジン・オイルの漏れ／燃料漏れ
- ファン・ベルトの緩み、損傷／冷却水の漏れ

■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
- メターリング・バルブの状態
- ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
- チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
- 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能／排気ガス再循環装置の機能
- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

■附属装置等
- ホーンの作用／ワイパの作用
- ウインド・ウォッシャの作用／デフロスタの作用
- ハンドル・ロック装置の作用
- ☆エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食
- ☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食
- マフラの機能／エア・タンクの凝水
- エア・コンプレッサの機能
- ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
- 非常口の扉の機能／フレーム、ボディーの緩み、損傷
- 連結装置のカプラの機能、損傷
- 連結装置のピントル・フックの摩耗、亀裂、損傷
- ◎シート・ベルトの損傷、作用
- 開閉発車防止装置の機能／シャシ各部の給油脂状態

■高圧ガスを燃料とする燃料装置等
- パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
- ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷

その他の点検項目

交換部品等

交換部品等	数量
エンジン・オイル	ℓ
オイル・フィルタ	個
LLC（ロング・ライフ・クーラント）	ℓ
ブレーキ・フルード	ℓ

メンテナンスに関するアドバイス

注 二年間保存。

●CO、HC濃度（アイドリング時）

CO	%
HC	ppm

●タイヤの溝の深さ（1.6mm以上）

前輪	左	前 mm	後 mm	右	前 mm
					後 mm
後輪	左	前 mm	後 mm	右	前 mm
					後 mm

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪	左	前 mm	後 mm	右	前 mm
					後 mm
後輪	左	前 mm	後 mm	右	前 mm
					後 mm

事業場名、所在地、認証番号

見本

印

点検年月日	次回点検年月日
年　月　日	年　月　日
整備完了年月日	整備主任者の氏名
年　月　日	

事業場控

（☆印は3か月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目）　※印の項目は、車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象　◎印の点検は、人の運送の用に供するバス、タクシー、レンタカーが対象。